TM TECHNOLOGIE


# INDUST B 3DF CB DALI-2 H
# TM-B3.DFCD009LH

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 3726 | n.: 5436/2024 Valido fino al: 09.07.2029 | n.: 3726 | n.: 2016 | n.: 3726 | n.: V1.0



| | |
|---|---|
| Produttore | **TM TECHNOLOGIE** |
| Applicazione | **direzione della via di evacuazione, illuminazione del tunnel** |
| Famiglia | **INDUST B3** |
| Colore | **acciaio inossidabile stabilizzato al titanio** |
| Versione | **CD - CB DALI2** |
| Modalità operativa | **CB** |
| Grado di protezione | **IP66, IP69** |
| Grado di protezione dagli urti | **IK08** |
| Classi di elettrodomestici | **I** |
| Materiale dell'alloggiamento | **acciaio inossidabile** |
| Metodo di installazione* | **superficie, parete** |
| Flusso luminoso | **>200 cd/m²** |
| Sorgente luminosa | **LED** |
| Massima potenza luminosa | **1.5 W** |
| global.activePower | *** W** |
| Durata del LED | **50000 h** |
| global.powerAC | **220-240 V** |
| global.powerDC | **186-254 V** |
| Temperatura del colore | **5700 K** |
| Temperatura minima | **-25 °C** |
| Temperatura massima | **+45 °C** |
| Batteria | **-** |
| Tipo DALI | **A** |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | **60 mesi** |
| Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm] | **560 mm x 105 mm x 435 mm** |




* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.