

ITECH M2 102 M DATA2 B COLD TM-IT.M2DDM16CB

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 0925



n.: 4570/2022
Valido fino al:
10.04.2027



n.: 88-137960



n.:
B_BK_60112_0422_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 0925



n.: 0925





n.: V1



n.: V2.12



Produttore	TM TECHNOLOGIE
Applicazione	illuminazione antipanico
Famiglia	ITECH
Colore/Colore RAL	nero , RAL9005
Versione	DATA2
Modalità operativa	M
Durata del tempo	1 h
Grado di protezione	IP65
Grado di protezione dagli urti	IK06
Classi di elettrodomestici	II
Materiale dell'alloggiamento	plastica
Metodo di installazione*	superficie, a filo, sospeso, soffitto, ad angolo
global.streamEmergency	270 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	2 W
global.activePower	6.4 W
global.powerAC	210-250 V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	-15 °C
Temperatura massima	+40 °C
Batteria	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette H x Ø [±2 mm]	74 mm x 171 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.