

ITECH S1 60 NM DATA2 W TM-IT.S1DDN660W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 0925



n.: 4570/2022
Valido fino al:
10.04.2027



n.: 88-137960




n.:
B_BK_60112_0422_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 0925



n.: 0925



n.: DIT_001




n.: V2.12



Produttore	TM Technologie
Applicazione	illuminazione antipanico
Famiglia	ITECH
Colore/Colore RAL	bianco , RAL9003
Versione	DATA2
Modalità operativa	NM
Durata del tempo	1 h
Grado di protezione	IP65
Grado di protezione dagli urti	IK06
Classi di elettrodomestici	II
Materiale dell'alloggiamento	plastica
Metodo di installazione*	superficie, a filo, sospeso, soffitto, ad angolo
global.streamEmergency	377 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	2 W
global.activePower	1.2 W
global.powerAC	210-250 V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	+ 0 °C
Temperatura massima	+40 °C
Batteria	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette H x Ø [±2 mm]	74 mm x 171 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.

2,5	6	14	6	14
3	7	16	7	16
4	8	18	8	18
5	4	18	4	18
6	3	17	3	17
7	4	16	4	16
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

E_{min} ≥ 0,5 lx