ITECH S1 302 M DALI-2 W
TM-IT.S1DLM360W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 0926

n.: 4570/2022
Valido fino al:
10.04.2027

n.: B_BK_60112_0422_2024
Valido fino al:
24.01.2030


n.: 0926

n.: 7491


n.: 0926

n.: DIT.V1.01


n.: V3.0



Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
global.category	**illuminazione di emergenza**
Applicazione	**illuminazione antipanico**
Famiglia	**ITECH**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**RAL9003**
Versione	**DALI2**
Modalità operativa	**M**
Durata del tempo	**3 h**
Grado di protezione	**IP65**
Grado di protezione dagli urti	**IK06**
Classi di elettrodomestici	**II**
Materiale dell'alloggiamento	**plastica**
Struttura del colore	**liscia, lucentezza**
Metodo di installazione*	**superficie, a filo, sospeso, soffitto, ad angolo**
global.streamEmergency	**245 lm**
global.powerAC	**210-250 V**
global.powerDC	**- V**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**2 W**
global.activePower	**6.4 W**
Durata del LED	**100000 h**
Temperatura del colore	**5700 K**
Temperatura minima	**+ 0 °C**
Temperatura massima	**+40 °C**
Batteria	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Tipo DALI	**A**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**60 mesi**
Dimensioni nette **H x Ø** [±2 mm]	**74 mm x 171 mm**



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



h	a	b	c	d
2,5	6	13,5	6	13,5
3	7,5	15	7,5	15
4	4,5	15,5	4,5	15,5
5	3	15	3	15
6	3	15	3	15
7	3	15	3	15
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-