

ITECH S1 302 M DALI-2 W TM-IT.S1DLM360W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 0925



n.: 4570/2022
Valido fino al:
10.04.2027



n.:
B_BK_60112_0422_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 0925



n.: 7491



n.: 0925



n.: DIT_001




n.: V2.12



Certificato DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/7491/itech>

Produttore	TM Technologie
global.category	illuminazione di emergenza
Applicazione	illuminazione antipanico
Famiglia	ITECH
Colore/Colore RAL	bianco , RAL9003
Versione	DALI2
Modalità operativa	M
Durata del tempo	3 h
Grado di protezione	IP65
Grado di protezione dagli urti	IK06
Classi di elettrodomestici	II
Materiale dell'alloggiamento	plastica
Struttura del colore	liscia, lucentezza
Metodo di installazione*	superficie, a filo, sospeso, soffitto, ad angolo
global.streamEmergency	245 lm
global.powerAC	210-250 V
global.powerDC	- V
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	2 W
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	+ 0 °C
Temperatura massima	+40 °C
Batteria	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Tipo DALI	A
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette H x Ø [±2 mm]	74 mm x 171 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



2,5	6	13,5	6	13,5
3	7,5	15	7,5	15
4	4,5	15,5	4,5	15,5
5	3	15	3	15
6	3	15	3	15
7	3	15	3	15
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-