ITECH W1 60 NM ST W
TM-IT.W1STN660W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 0926

n.: 4570/2022
Valido fino al:
10.04.2027

n.: 88-137960


n.:
B_BK_60112_0422_2024
Valido fino al:
24.01.2030

n.: 0926


n.: 0926


n.: DIT.V1.01

n.: V3.0



Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
Applicazione	**illuminazione delle vie di fuga**
Famiglia	**ITECH**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**RAL9003**
Versione	**standard**
Modalità operativa	**NM**
Durata del tempo	**1 h**
Grado di protezione	**IP65**
Grado di protezione dagli urti	**IK06**
Classi di elettrodomestici	**II**
Materiale dell'alloggiamento	**plastica**
Metodo di installazione*	**superficie, a filo, sospeso, soffitto, ad angolo**
global.streamEmergency	**358 lm**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**2 W**
global.activePower	**1.2 W**
Durata del LED	**100000 h**
global.powerAC	**210-250 V**
Temperatura del colore	**5700 K**
Temperatura minima	**+ 0 °C**
Temperatura massima	**+40 °C**
Batteria	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**24 mesi**
Dimensioni nette **H x Ø** [±2 mm]	**74 mm x 171 mm**





* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.