
INDUST JW M1 CBA B
TM-JW.M1CBM090B


Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 3426 n.: 3426 n.: 3426 n.: DIT.V2.03 n.: V1.0



Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
Applicazione	**illuminazione antipanico**
Famiglia	**INDUST J**
Colore	**nero**
Colore RAL	**RAL9005**
Versione	**CBM - Batteria di modulazione indirizzabile centrale**
Modalità operativa	**CB**
Grado di protezione	**IP66, IP69**
Grado di protezione dagli urti	**IK08**
Classi di elettrodomestici	**I**
Materiale dell'alloggiamento	**acciaio**
Metodo di installazione*	**parete**
global.streamEmergency	**350* lm**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**3 W**
global.activePower	**4.4 W**
Durata del LED	**50000 h**
global.powerAC	**210-250 V**
global.powerDC	**186-254 V**
Temperatura del colore	**5700**
Temperatura minima	**-15 °C**
Temperatura massima	**+55 °C**
Batteria	**-**
Correzione del fattore di potenza (PFC)	**0,86**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**60 mesi**
Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]	**206 mm x 134 mm x 167 mm**





* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.