ONTEC C C1H 303 M DALI-2 B
TM-OC.CHDLM300B


Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 0126 | n.: 6232/2026 Valido fino al: 11.09.2031 | n.: B_BK_60112_0424_2024 Valido fino al: 24.01.2030 | n.: 0126 | n.: 7490 | n.: 0126 | n.: DIT.V1.01


n.: V3.0



Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
Applicazione	**illuminazione delle vie di fuga**
Famiglia	**ONTEC C**
Colore	**nero**
Colore RAL	**RAL9005**
Versione	**DALI2**
Modalità operativa	**M**
Durata del tempo	**3 h**
Grado di protezione	**IP20**
Grado di protezione dagli urti	**IK03**
Classi di elettrodomestici	**II**
Materiale dell'alloggiamento	**plastica**
Metodo di installazione*	**a filo**
global.streamEmergency	**353 lm**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**3 W**
global.activePower	**8.6 W**
Durata del LED	**50000 h**
global.powerAC	**210-250 V**
global.powerDC	**- V**
Temperatura del colore	**5700 K**
Temperatura minima	**+10 °C**
Temperatura massima	**+35 °C**
Batteria	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah**
Tipo DALI	**A**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**60 mesi**
Dimensioni nette **H x Ø** [±2 mm]	**14 mm x 90 mm**



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



h	a	b	c	d
2,5	9,5	21	-	-
3	10,5	24	-	-
4	12,5	29,5	-	-
5	13,5	34	-	-
6	11,5	36	-	-
7	6,5	34	-	-
8	4,5	30	-	-
9	4	25	-	-
10	4	20	-	-

Emin ≥ 1 lx