

ONTEC C M1 CB 24/48 W TM-OC.M1CBL000W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 4525



n.: B_BK_60112_0424_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 4525





n.: 4525



n.: V1.14



Produttore	TM Technologie
Applicazione	illuminazione antipanico
Famiglia	ONTEC C
Colore/Colore RAL	bianco , RAL9003
Versione	CB 24/48V - batteria centrale
Modalità operativa	CB
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione dagli urti	IK03
Classi di elettrodomestici	III
Materiale dell'alloggiamento	plastica
Metodo di installazione*	a filo, soffitto
global.streamEmergency	338 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	3 W
global.activePower	4.5 W
global.powerAC	- V
global.powerDC	20-57 V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	-25 °C
Temperatura massima	+55 °C
Batteria	-
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette H x Ø [±2 mm]	14 mm x 90 mm



h	a	b	c	d
2,5	3,5	8	3,5	8
3	4	9	4	9
4	5	11	5	11
5	5,5	13	5,5	13
6	5,5	15	5,5	15
7	6	16,5	6	16,5
8	6	18	6	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5	20	5	20

* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.