

# ONTEC PPN 31P M DATA2 W TM-PN.31P.DD03W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 1525



n.: 88-116197



n.: 1525



n.: 1525




n.: DIT\_001



n.: V1.4



Produttore	TM Technologie
global.category	illuminazione di emergenza
Applicazione	direzione della via di evacuazione
Famiglia	ONTEC PP
Colore/Colore RAL	bianco , RAL9003
Struttura del colore	liscia, lucentezza
Versione	DATA2
Modalità operativa	M
Durata del tempo	3 h
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione dagli urti	IK06
Classi di elettrodomestici	II
Materiale dell'alloggiamento	plastica
Metodo di installazione*	soffitto, a filo
Adattato per utilizzare un pittogramma	sì
Pittogramma incluso	sì
Dimensioni dei pittogrammi	311x158 mm
Dimensioni del segnale di evacuazione	311x158 mm
Tipo di pittogramma	sventare
Numero grafico	K3
Flusso luminoso	>200 cd/m <sup>2</sup>
global.visibility	32 m
Temperatura del colore	5700
global.powerAC	210-250 V
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	2.5 W
Durata del LED	50000 h
Temperatura minima	+10 °C
Temperatura massima	+40 °C
Batteria	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	403 mm x 108 mm x 211 mm



\* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.