

# ONTEC PN 302 M DALI W TM-PN.M2.DA03W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 1525



n.: 88-116197



n.: 1525



n.: 3673



n.: 1525



n.: DIT\_001




n.: V1.4



Certificato DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/3673/led-ew>

Produttore	<b>TM Technologie</b>
global.category	<b>illuminazione di emergenza</b>
Applicazione	<b>illuminazione antipanico</b>
Famiglia	<b>ONTEC P</b>
Colore/Colore RAL	<b>bianco , RAL9003</b>
Versione	<b>DALI</b>
Modalità operativa	<b>M</b>
Durata del tempo	<b>3 h</b>
Grado di protezione	<b>IP20</b>
Grado di protezione dagli urti	<b>IK08</b>
Classi di elettrodomestici	<b>II</b>
Materiale dell'alloggiamento	<b>plastica</b>
Struttura del colore	<b>liscia, lucentezza</b>
Metodo di installazione*	<b>a filo, soffitto</b>
global.streamEmergency	<b>241 lm</b>
global.powerAC	<b>210-250 V</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Massima potenza luminosa	<b>2.5 W</b>
Durata del LED	<b>50000 h</b>
Temperatura del colore	<b>5700</b>
Temperatura minima	<b>+10 °C</b>
Temperatura massima	<b>+40 °C</b>
Batteria	<b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah</b>
Tipo DALI	<b>A</b>
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	<b>60 mesi</b>



\* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.