

# INDUST RM 300 CB H

## TM-RM.00CB0300H

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 3025



n.: 3025




n.: 3025



n.: V1.0



|                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produttore                                       | <b>TM TECHNOLOGIE</b>                     |
| global.category                                  | <b>illuminazione di emergenza</b>         |
| Applicazione                                     | <b>direzione della via di evacuazione</b> |
| Famiglia                                         | <b>INDUST RM</b>                          |
| Struttura del colore                             | <b>cruda</b>                              |
| Versione                                         | <b>CB - batteria centrale</b>             |
| Modalità operativa                               | <b>CB</b>                                 |
| Grado di protezione                              | <b>IP66, IP69</b>                         |
| Grado di protezione dagli urti                   | <b>IK08</b>                               |
| Classi di elettrodomestici                       | <b>I</b>                                  |
| Materiale dell'alloggiamento                     | <b>acciaio inossidabile</b>               |
| Metodo di installazione*                         | <b>superficie, parete</b>                 |
| Adattato per utilizzare un pittogramma           | <b>sì</b>                                 |
| Dimensioni dei pittogrammi                       | <b>300x300, 30 mm</b>                     |
| Tipo di pittogramma                              | <b>plexiglas PMMA</b>                     |
| Flusso luminoso                                  | <b>&gt;200 cd/m²</b>                      |
| global.visibility                                | <b>60 m</b>                               |
| Temperatura del colore                           | <b>5700 K</b>                             |
| global.powerAC                                   | <b>220-240 V</b>                          |
| global.powerDC                                   | <b>186-254 V</b>                          |
| Sorgente luminosa                                | <b>LED</b>                                |
| Massima potenza luminosa                         | <b>1.6 W</b>                              |
| Durata del LED                                   | <b>50000 h</b>                            |
| Temperatura minima                               | <b>-25 °C</b>                             |
| Temperatura massima                              | <b>+45 °C</b>                             |
| Batteria                                         | <b>-</b>                                  |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | <b>60 mesi</b>                            |
| Dimensioni nette <b>L x W x H</b> [±2 mm]        | <b>243 mm x 398 mm x 366 mm</b>           |



\* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.