
INDUST RM 310D CB A
TM-RM.D0CB0310A

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 3026 | n.: 5047/2023 Valido fino al: 26.07.2028 | n.: 3026 | n.: 3026 | n.: V1.0



Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
global.category	**illuminazione di emergenza**
Applicazione	**direzione della via di evacuazione**
Famiglia	**INDUST RM**
Colore	**grezzo**
Struttura del colore	**cruda**
Versione	**CB - batteria centrale**
Modalità operativa	**CB**
Grado di protezione	**IP66, IP69**
Grado di protezione dagli urti	**IK08**
Classi di elettrodomestici	**I**
Materiale dell'alloggiamento	**acciaio inossidabile**
Metodo di installazione*	**superficie, parete**
Adattato per utilizzare un pittogramma	**sì**
Dimensioni dei pittogrammi	**353.2x209.2, 353.2x359.2 mm**
Tipo di pittogramma	**plexiglas PMMA**
Flusso luminoso	**>200 cd/m²**
global.visibility	**30 m**
Temperatura del colore	**5700 K**
global.powerAC	**220-240 V**
global.powerDC	**186-254 V**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**1.5 W**
global.activePower	*** W**
Durata del LED	**50000 h**
Temperatura minima	**-25 °C**
Temperatura massima	**+45 °C**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**60 mesi**
Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]	**243 mm x 398 mm x 1103 mm**



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.