TM TECHNOLOGIE


INDUST R 3 CBM H
TM-RP.00CBM300H

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 2626 | n.: 4956/2023 Valido fino al: 10.05.2028 | n.: 2626 | n.: 2626 | n.: DIT.V2.03 | n.: V1.0



Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
global.category	**illuminazione di emergenza**
Applicazione	**direzione della via di evacuazione, illuminazione del tunnel**
Famiglia	**INDUST R**
Colore	**acciaio inossidabile stabilizzato al titanio**
Struttura del colore	**cruda**
Versione	**CBM - Batteria di modulazione indirizzabile centrale**
Modalità operativa	**CB**
Grado di protezione	**IP66, IP69**
Grado di protezione dagli urti	**IK08**
Classi di elettrodomestici	**I**
Materiale dell'alloggiamento	**acciaio inossidabile**
Metodo di installazione*	**superficie, parete**
Adattato per utilizzare un pittogramma	**sì**
Dimensioni dei pittogrammi	**315, 6x324, 6 mm**
Dimensioni del segnale di evacuazione	**300x300 mm**
Tipo di pittogramma	**sventare**
Flusso luminoso	**>200 cd/m²**
global.visibility	**60 m**
Temperatura del colore	**5700 K**
global.powerAC	**220-240 V**
global.powerDC	**186-254 V**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**1.6 W**
global.activePower	**2.4 W**
Durata del LED	**50000 h**
Temperatura minima	**-25 °C**
Temperatura massima	**+45 °C**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**60 mesi**
Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]	**429 mm x 90 mm x 384 mm**



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.