ONTEC S20 M2X CBM B IP65
TM-S2.MXCBM060B

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 1626

n.: 6074/2026
Valido fino al: 15.04.2031

n.: 88-144520
Valido fino al: 28.02.2027

n.: 1626

n.: 2291559.01.UAE
Valido fino al: 28.10.2026


n.: 1626

n.: DIT.V2.03


n.: V3.1



Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
Applicazione	**illuminazione antipanico, direzione della via di evacuazione**
Famiglia	**ONTEC S20**
Colore	**nero**
Colore RAL	**RAL9005**
Versione	**CBM - Batteria di modulazione indirizzabile centrale**
Modalità operativa	**CB**
Grado di protezione	**IP65**
Grado di protezione dagli urti	**IK08**
Classi di elettrodomestici	**II**
Materiale dell'alloggiamento	**plastica**
Metodo di installazione*	**superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo**
Flusso luminoso	**>2 cd/m²**
global.streamEmergency	**154(L);309(H) lm**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**2.5 W**
global.activePower	**4.4 W**
Durata del LED	**100000(L);50000(H) h**
global.powerAC	**210-250 V**
global.powerDC	**186-254 V**
Temperatura del colore	**5700 K**
Temperatura minima	**-15 °C**
Temperatura massima	**+55 °C**
Batteria	**-**
Correzione del fattore di potenza (PFC)	**0,76**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**60 mesi**
Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]	**227 mm x 40 mm x 120 mm**



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



h	a	b	c	d
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

Emin ≥ 0,5 lx