

ONTEC S20 M2X CBM B IP65 TM-S2.MXCBM060B

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 1625



n.: 6074/2026
Valido fino al:
15.04.2031



n.: 88-144520
Valido fino al:
28.02.2027



n.: 1625



n.: 2291559.01.UAE
Valido fino al:
28.10.2026



n.: 1625




n.: V2





n.: V3.0



Produttore	TM TECHNOLOGIE
Applicazione	illuminazione antipanico, direzione della via di evacuazione
Famiglia	ONTEC S20
Colore/Colore RAL	nero , RAL9005
Versione	CBM - Batteria di modulazione indirizzabile centrale
Modalità operativa	CB
Grado di protezione	IP65
Grado di protezione dagli urti	IK08
Classi di elettrodomestici	II
Materiale dell'alloggiamento	plastica
Metodo di installazione*	superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo
Flusso luminoso	>2 cd/m²
global.streamEmergency	154(L);309(H) lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	2.5 W
global.activePower	4.4 W
global.powerAC	210-250 V
global.powerDC	186-254 V
Durata del LED	100000(L);50000(H) h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	-15 °C
Temperatura massima	+55 °C
Batteria	-
Correzione del fattore di potenza (PFC)	0,76
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	227 mm x 40 mm x 120 mm





2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$