

ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DALI B TM-S2.MXDAX060B

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 1625



n.: 6074/2026
Valido fino al:
15.04.2031



n.: 88-129369



n.:
B_BK_60112_0426_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 1625



n.:
2291559.02.UAE
Valido fino al:
05.11.2026



n.: 4882



n.: 1625



n.: V2



n.: V3.0



Produttore
global.category
Applicazione

TM TECHNOLOGIE
illuminazione di emergenza
illuminazione antipánico, direzione
della via di evacuazione

Famiglia
Colore/Colore RAL
Struttura del colore
Versione
Modalità operativa

ONTEC S20
nero , RAL9005
liscia, lucentezza
DALI
M/NM

Durata del tempo
Grado di protezione
Grado di protezione dagli urti
Classi di elettrodomestici
Materiale dell'alloggiamento
Metodo di installazione*

1/3 h
IP65
IK08
II
plastica
superficie, a filo, sospeso, parete,
soffitto, ad angolo

Adattato per utilizzare un pittogramma

sì

Pittogramma incluso

sì

Dimensioni dei pittogrammi

100x100 mm

Tipo di pittogramma

sventare

Numero grafico

K5

Flusso luminoso

>2 cd/m²

global.visibility

20 m

Temperatura del colore

5700 K

global.powerAC

210-250 V

global.powerDC

- V

Sorgente luminosa

LED

Massima potenza luminosa

3 W

Durata del LED

50000(1h);100000(3h) h

Temperatura minima

+ 0 °C

Temperatura massima

+40 °C

Batteria

LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah

Tipo DALI


A

Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)



60 mesi

Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]

227 mm x 40 mm x 120 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
Emin ≥ 0,5 lx				