# ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DALI W
# TM-S2.MXDAX060W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 1626

n.: 6074/2026
Valido fino al: 15.04.2031

n.: 88-129369

n.: B_BK_60112_0426_2024
Valido fino al: 24.01.2030

n.: 1626

n.: 2291559.02.UAE
Valido fino al: 05.11.2026

n.: 4882

n.: 1626

n.: DIT.V2.03


n.: V3.1



| | |
|---|---|
| Produttore | **TM TECHNOLOGIE** |
| global.category | **illuminazione di emergenza** |
| Applicazione | **illuminazione antipanico, direzione della via di evacuazione** |
| Famiglia | **ONTEC S20** |
| Colore | **bianco** |
| Colore RAL | **RAL9003** |
| Struttura del colore | **liscia, lucentezza** |
| Versione | **DALI** |
| Modalità operativa | **M/NM** |
| Durata del tempo | **1/3 h** |
| Grado di protezione | **IP65** |
| Grado di protezione dagli urti | **IK08** |
| Classi di elettrodomestici | **II** |
| Materiale dell'alloggiamento | **plastica** |
| Metodo di installazione* | **superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo** |
| Adattato per utilizzare un pittogramma | **sì** |
| Pittogramma incluso | **sì** |
| Dimensioni dei pittogrammi | **100x100 mm** |
| Tipo di pittogramma | **sventare** |
| Numero grafico | **K5** |
| Flusso luminoso | **>2 cd/m²** |
| global.visibility | **20 m** |
| Temperatura del colore | **5700 K** |
| global.powerAC | **210-250 V** |
| Sorgente luminosa | **LED** |
| Massima potenza luminosa | **3 W** |
| global.activePower | **3.8 W** |
| Durata del LED | **50000(1h);100000(3h) h** |
| Temperatura minima | **+ 0 °C** |
| Temperatura massima | **+40 °C** |
| Batteria | **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah** |
| Tipo DALI | **A** |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | **60 mesi** |
| Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm] | **227 mm x 40 mm x 120 mm** |




* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



| h | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| *60 | | | | |
| 2,5 | 3,5 | 8 | 3,5 | 8 |
| 3 | 3,5 | 9,5 | 3,5 | 9,5 |
| 4 | 4,5 | 11,5 | 4,5 | 11,5 |
| 5 | 5 | 13 | 5 | 13 |
| 6 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| 7 | 5 | 16,5 | 5 | 16,5 |
| 8 | 5,5 | 18 | 5,5 | 18 |
| 9 | 5,5 | 19 | 5,5 | 19 |
| 10 | 5,5 | 20 | 5,5 | 20 |
| *180 | | | | |
| 2,5 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 3 | 3,5 | 8 | 3,5 | 8 |
| 4 | 4 | 9,5 | 4 | 9,5 |
| 5 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| 6 | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 |
| 7 | 3,5 | 13,5 | 3,5 | 13,5 |
| 8 | 3,5 | 14 | 3,5 | 14 |
| 9 | 3 | 14,5 | 3 | 14,5 |
| 10 | 2 | 15 | 2 | 15 |
| Emin ≥ 0,5 lx | | | | |