

ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM ST W IP65 TM-S2.MXSTX060W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 1625



n.: 6074/2026
Valido fino al:
15.04.2031



n.: 88-129369



n.:
B_BK_60112_0426_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 1625



n.:
2291559.02.UAE
Valido fino al:
05.11.2026



n.: 1625



n.: V1



n.: V3.0



Produttore

TM TECHNOLOGIE

Applicazione

illuminazione antipanico, direzione della via di evacuazione

Famiglia

ONTEC S20

Colore/Colore RAL

bianco , RAL9003

Versione

standard

Modalità operativa

M/NM

Durata del tempo

1/3 h

Grado di protezione

IP65

Grado di protezione dagli urti

IK08

Classi di elettrodomestici

II

Materiale dell'alloggiamento

plastica

Metodo di installazione*

superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo

Flusso luminoso

>2 cd/m²

global.streamEmergency

371(1h);154(3h) lm

Sorgente luminosa

LED

Massima potenza luminosa

3 W

global.activePower

3.6 W

global.powerAC

210-250 V

Durata del LED

50000(1h);100000(3h) h

Temperatura del colore

5700 K

Temperatura minima

+ 0 °C

Temperatura massima

+40 °C

Batteria

LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah





Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)

24 mesi

Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]

227 mm x 40 mm x 120 mm





*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
Emin ≥ 0,5 lx				