

PRIMO A C1 180 NM AT W TM-A0.C1.AT04W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1725



Номер:
6077/2026
Годен до:
19.05.2031



Номер:
B_BK_60112_0427_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 1725



Номер: DC-UAE-
0374
Годен до:
19.05.2031



Номер: 1725



Номер: V1



Номер: V1.2



Производитель **TM TECHNOLOGIE**

Применение **аварийное освещение**

Семья **PRIMO A**

Цвет/Цвет согласно RAL **белый , RAL9003**

Тип теста **авто-тест**

Режим работы **NM**

Номинальное рабочее время **3 h**

Степень герметичности **IP20**

Степень защиты от ударов **IK03**

Класс изоляции **I**

Материал **сталь**

Способ установки* **накладной, потолочный**

Поток (сбой) **444* lm**

Источник света **LED**

Мощность источника света **4.5 W**

Активная мощность **4.1 W**

Номинальное напряжение переменного тока **210-250 V**

Срок службы светодиодов **50000 h**

Цветовая температура **5700 K**



Минимальная температура **+5 °C**

Максимальная температура **+40 °C**

Батарея **LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah**

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) **36 месяцы**

Размеры нетто **L x W x H [±2 mm] 273 mm x 61 mm x 75 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.