

PRIMO A M2 CB W TM-A0.M2.CB01W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1725



Номер: 4329/2021
Годен до: 19.05.2026



Номер: В_ВК_60112_0427_2024
Годен до: 24.01.2030



Номер: 1725



Номер: DC-UAE-0180
Годен до: 19.05.2026





Номер: 1725



Номер: V1.2



Производитель	TM Technologie
Применение	освещение открытого пространства
Семья	PRIMO A
Цвет/Цвет согласно RAL	белый , RAL9003
Тип теста	CB - центральная батарея
Режим работы	CB
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK03
Класс изоляции	I
Материал	сталь
Способ установки*	накладной, потолочный
Поток (сбой)	725 lm
Источник света	LED
Мощность источника света	5.9 W
Активная мощность	7.1 W
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Номинальное напряжение постоянного тока	186-254 V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	-15 °C
Максимальная температура	+55 °C
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	323 mm x 61 mm x 75 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.