

PRIMO A M2 CBM W TM-A0.M2.CBM1W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1725



Номер: 6077/2026
Годен до: 19.05.2031



Номер: B_BK_60112_0427_2024
Годен до: 24.01.2030




Номер: 1725



Номер: DC-UAE-0374
Годен до: 19.05.2031



Номер: 1725



Номер: V1



Номер: V1.2



Производитель **TM TECHNOLOGIE**

Применение **освещение открытого пространства**

Семья **PRIMO A**

Цвет/Цвет согласно RAL **белый , RAL9003**

Тип теста **CBM - центральная адресуемая батарея**

Режим работы **CB**

Степень герметичности **IP20**

Степень защиты от ударов **IK03**

Класс изоляции **I**

Материал **сталь**

Способ установки* **накладной, потолочный**

Поток (сбой) **725 lm**

Источник света **LED**

Мощность источника света **5.9 W**

Активная мощность **7.8 W**

Номинальное напряжение переменного тока **210-250 V**

Номинальное напряжение постоянного тока **186-254 V**

Срок службы светодиодов **50000 h**



Цветовая температура **5700 K**

Минимальная температура **-15 °C**

Максимальная температура **+55 °C**

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) **60 месяцев**

Размеры нетто **L x W x H [±2 mm] 323 mm x 61 mm x 75 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.