TM TECHNOLOGIE

PRIMO A M2 180 NM AT M
TM-A0.M2ATN800M

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 1726

Номер: 6077/2026
Годен до: 19.05.2031

Номер: B_BK_60112_0427_2024
Годен до: 24.01.2030

Номер: 1726

Номер: DC-UAE-0374
Годен до: 19.05.2031


Номер: 1726


Номер: DIT.V1.01

Номер: V1.2



Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Применение	**освещение открытого пространства**
Семья	**PRIMO A**
Цвет	**зеркало**
Цвет согласно RAL	**RAL9003**
Тип теста	**авто-тест**
Режим работы	**NM**
Номинальное рабочее время	**3 h**
Степень герметичности	**IP20**
Степень защиты от ударов	**IK03**
Класс изоляции	**I**
Материал	**нержавеющая сталь**
Способ установки*	**накладной, потолочный**
Поток (сбой)	**651 lm**
Источник света	**LED**
Мощность источника света	**5.1 W**
Активная мощность	**3.6 W**
Срок службы светодиодов	**50000 h**
Номинальное напряжение переменного тока	**210-250 V**
Номинальное напряжение постоянного тока	**- V**
Цветовая температура	**5700 K**
Минимальная температура	**+5 °C**
Максимальная температура	**+40 °C**
Батарея	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 4.5-4.8Ah**
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	**36 месяцы**
Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]	**323 mm x 61 mm x 75 mm**





* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.