

ONTEC APN 31P M DALI W TM-AN.31P.DA03W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1525



Номер: 88-116197



Номер: 1525



Номер: 3673



Номер: 1525



Номер: DIT_001



Номер: V1.4



Сертификат ДиИА

<https://www.dali-alliance.org/products/3673/led-ew>

Производитель **TM Technologie**

Категория **аварийные светильники**

Применение **определение направления эвакуации**

Семья **ONTEC AP**

Цвет/Цвет согласно RAL **белый , RAL9003**

Тип теста **DALI**

Режим работы **M**

Номинальное рабочее время **3 h**

Степень герметичности **IP20**

Степень защиты от ударов **IK06**

Класс изоляции **II**

Материал **материал**

Структура цвета **гладкая , глянец**

Способ установки* **потолочный, накладной**

Адаптация к использованию пиктограммы **да**

Люмен **>200 cd/m²**

Номинальное напряжение переменного тока **210-250 V**

Источник света **LED**

Мощность источника света **2.5 W**

Срок службы светодиодов **50000 h**

Цветовая температура **5700**

Минимальная температура **+10 °C**


Максимальная температура **+40 °C**

Батарея **LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**

Тип DALI **A**

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) **60 месяцы**

Размеры нетто **L x W x H [±2 mm] 403 mm x 61 mm x 211 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.