

PRIMO AP 30D 180 M AT B TM-AP.30D.AT03B

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1726



Номер:
6077/2026
Годен до:
19.05.2031



Номер:
B_BK_60112_0427_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 1726



Номер: DC-UAE-
0374
Годен до:
19.05.2031



Номер: 1726




Номер: V1



Номер: V1.0



Производитель	TM TECHNOLOGIE
Категория	аварийные светильники
Применение	определение направления эвакуации
Семья	PRIMO AP
Цвет/Цвет согласно RAL	черный , RAL9005
Структура цвета	окрашенная
Тип теста	авто-тест
Режим работы	M
Номинальное рабочее время	3 h
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK07
Класс изоляции	I
Материал	сталь
Способ установки*	потолочный
Адаптация к использованию пиктограммы	да
Есть ли пиктограмма в комплекте	да
Размеры пиктограммы	300x150 mm
Размеры знака эвакуации	300x150 mm
Тип пиктограммы	наклейка
Графический номер	K3
Люмен	>500 cd/m²
Видимость	30 m
Цветовая температура	5700 K
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Источник света	LED
Мощность источника света	2 W
Срок службы светодиодов	50000 h
Минимальная температура	+5 °C
Максимальная температура	+40 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	36 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	323 mm x 61 mm x 228 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.