

PRIMO AP 40D 180 M DATA2 M TM-AP.40D.BD03M

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1726



Номер: 6077/2026
Годен до: 19.05.2031



Номер: B_BK_60112_0427_2024
Годен до: 24.01.2030



Номер: 1726



Номер: DC-UAE-0374
Годен до: 19.05.2031



Номер: 1726



Номер: V1



Номер: V1.0



Производитель	TM TECHNOLOGIE
Категория	аварийные светильники
Применение	определение направления эвакуации
Семья	PRIMO AP
Структура цвета	глянец
Тип теста	DATA2
Режим работы	M
Номинальное рабочее время	3 h
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK07
Класс изоляции	I
Материал	нержавеющая сталь
Способ установки*	потолочный
Адаптация к использованию пиктограммы	да
Есть ли пиктограмма в комплекте	да
Размеры пиктограммы	400x200 mm
Размеры знака эвакуации	400x200 mm
Тип пиктограммы	наклейка
Графический номер	K3
Люмен	>500 cd/m²
Видимость	40 m
Цветовая температура	5700 K
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Источник света	LED
Мощность источника света	2 W
Срок службы светодиодов	50000 h
Минимальная температура	+5 °C
Максимальная температура	+40 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцев
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	423 mm x 61 mm x 261 mm

