

INDUST B 4DF CB DALI-2 H TM-B4.DLCD009LH

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 3725



Номер:
5436/2024
Годен до:
09.07.2029



Номер: 3725



Номер: 2016




Номер: 3725



Номер: V1.0



| | |
|--|--|
| Производитель | TM Technologie |
| Категория | аварийные светильники |
| Применение | определение направления эвакуации, туннельное освещение |
| Семья | INDUST B4 |
| Тип теста | CD - CB DALI2 |
| Режим работы | CB |
| Степень герметичности | IP66, IP69 |
| Степень защиты от ударов | IK08 |
| Класс изоляции | I |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Структура цвета | сырая |
| Способ установки* | накладной, настенный |
| Адаптация к использованию пиктограммы | да |
| Люмен | >200 cd/m² |
| Номинальное напряжение переменного тока | 220-240 V |
| Номинальное напряжение постоянного тока | 186-254 V |
| Источник света | LED |
| Мощность источника света | 1.5 W |
| Срок службы светодиодов | 50000 h |
| Цветовая температура | 5700 K |
| Минимальная температура | -25 °C |
| Максимальная температура | +45 °C |
| Батарея | - |
| Тип DALI | A |
| Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) | 60 месяцы |
| Размеры нетто L x W x H [±2 mm] | 560 mm x 105 mm x 635 mm |



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.