TM TECHNOLOGIE

INDUST B 4DF CB DALI-2 H
TM-B4.DLCD009LH

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 3725 | Номер: 5436/2024 Годен до: 09.07.2029 | Номер: 3725 | Номер: 2016 | Номер: 3725 | Номер: V1.0

Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Категория	**аварийные светильники**
Применение	**определение направления эвакуации, туннельное освещение**
Семья	**INDUST B4**
Тип теста	**CD - CB DALI2**
Режим работы	**CB**
Степень герметичности	**IP66, IP69**
Степень защиты от ударов	**IK08**
Класс изоляции	**I**
Материал	**нержавеющая сталь**
Структура цвета	**сырая**
Способ установки*	**накладной, настенный**
Адаптация к использованию пиктограммы	**да**
Люмен	**>200 cd/m²**
Номинальное напряжение переменного тока	**220-240 V**
Номинальное напряжение постоянного тока	**186-254 V**
Источник света	**LED**
Мощность источника света	**1.5 W**
Срок службы светодиодов	**50000 h**
Цветовая температура	**5700 K**
Минимальная температура	**-25 °C**
Максимальная температура	**+45 °C**
Батарея	**-**
Тип DALI	**A**
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	**60 месяцы**
Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]	**560 mm x 105 mm x 635 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.