TM TECHNOLOGIE


INDUST B 5D CBM H
TM-B5.D0CBM090H

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 3726 | Номер: 5436/2024 Годен до: 09.07.2029 | Номер: 3726 | Номер: 3726 | Номер: DIT.V2.03 | Номер: V1.0



Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Категория	**аварийные светильники**
Применение	**определение направления эвакуации, туннельное освещение**
Семья	**INDUST B5**
Цвет	**сырой**
Структура цвета	**сырая**
Тип теста	**CBM - центральная адресуемая батарея**
Режим работы	**CB**
Степень герметичности	**IP66, IP69**
Степень защиты от ударов	**IK08**
Класс изоляции	**I**
Материал	**нержавеющая сталь**
Способ установки*	**накладной, настенный**
Адаптация к использованию пиктограммы	**да**
Размеры пиктограммы	**357x672 mm**
Размеры знака эвакуации	**330x660 mm**
Тип пиктограммы	**плексиглас ПММА**
Люмен	**>200 cd/m²**
Видимость	**66 m**
Цветовая температура	**5700 K**
Номинальное напряжение переменного тока	**220-240 V**
Номинальное напряжение постоянного тока	**186-254 V**
Источник света	**LED**
Мощность источника света	**1.6 W**
Активная мощность	**7.1 W**
Срок службы светодиодов	**50000 h**
Минимальная температура	**-25 °C**
Максимальная температура	**+45 °C**
Батарея	**-**
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	**60 месяцы**
Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]	**560 mm x 105 mm x 795 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.