TM TECHNOLOGIE

ITECH C2 105 M DATA2 B
TM-IT.C2DDM160B

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 0926

Номер: 4570/2022
Годен до: 10.04.2027

Номер: 88-137960

Номер: B_BK_60112_0422_2024
Годен до: 24.01.2030

Номер: 0926


Номер: 0926

Номер: DIT.V1.01


Номер: V3.0



Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Применение	**аварийное освещение**
Семья	**ITECH**
Цвет	**черный**
Цвет согласно RAL	**RAL9005**
Тип теста	**DATA2**
Режим работы	**M**
Номинальное рабочее время	**1 h**
Степень герметичности	**IP65**
Степень защиты от ударов	**IK06**
Класс изоляции	**II**
Материал	**материал**
Способ установки*	**накладной, скрытый монтаж, приостановленный, потолочный, под углом**
Поток (сбой)	**478 lm**
Источник света	**LED**
Мощность источника света	**4.5 W**
Активная мощность	**6 W**
Срок службы светодиодов	**100000 h**
Номинальное напряжение переменного тока	**210-250 V**
Номинальное напряжение постоянного тока	**- V**
Цветовая температура	**5700 K**
Минимальная температура	**+ 0 °C**
Максимальная температура	**+40 °C**
Батарея	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	**60 месяцы**
Размеры нетто **H x Ø** [±2 mm]	**74 mm x 171 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



h	a	b	c	d
2,5	8,5	19,5	-	-
3	10	22	-	-
4	12	27,5	-	-
5	13,5	32	-	-
6	15	36	-	-
7	12	39	-	-
8	7	35	-	-
9	5,5	30	-	-
10	5,5	25	-	-

Emin ≥ 1 lx