

ITECH C2 105 M DATA2 B

TM-IT.C2DDM160B

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 0925



Номер:
4570/2022
Годен до:
10.04.2027



Номер: 88-
137960



Номер:
B_BK_60112_0422_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 0925



Номер: 0925



Номер: V1



Номер: V2.12



Производитель **TM TECHNOLOGIE**

Применение **аварийное освещение**

Семья **ITECH**

Цвет/Цвет согласно RAL **черный , RAL9005**

Тип теста **DATA2**

Режим работы **M**

Номинальное рабочее время **1 h**

Степень герметичности **IP65**

Степень защиты от ударов **IK06**

Класс изоляции **II**

Материал **материал**

Способ установки* **накладной, скрытый монтаж,
приостановленный, потолочный,
под углом**

Поток (сбой) **478 lm**

Источник света **LED**

Мощность источника света **4.5 W**

Активная мощность **6 W**

Номинальное напряжение переменного
тока **210-250 V**

Номинальное напряжение постоянного
тока **- V**

Срок службы светодиодов **50000 h**

Цветовая температура **5700 K**


Минимальная температура **+ 0 °C**






Максимальная температура **+40 °C**

Батарея **LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**

Гарантия (корпус, электронная схема,
источник света) **60 месяцы**

Размеры нетто **H x Ø [±2 mm] 74 mm x 171 mm**





2,5	8,5	19,5	-	-
3	10	22	-	-
4	12	27,5	-	-
5	13,5	32	-	-
6	15	36	-	-
7	12	39	-	-
8	7	35	-	-
9	5,5	30	-	-
10	5,5	25	-	-

E_{min} ≥ 1 lx