TM TECHNOLOGIE

ITECH M1 60 NM AT G
TM-IT.M1ATN660G

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 0926

Номер: 4570/2022
Годен до: 10.04.2027

Номер: 88-137960

Номер: B_BK_60112_0422_2024
Годен до: 24.01.2030

Номер: 0926


Номер: 0926

Номер: DIT.V1.01


Номер: V3.0



Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Применение	**освещение открытого пространства**
Семья	**ITECH**
Цвет	**серый**
Цвет согласно RAL	**RAL7035**
Тип теста	**авто-тест**
Режим работы	**NM**
Номинальное рабочее время	**1 h**
Степень герметичности	**IP65**
Степень защиты от ударов	**IK06**
Класс изоляции	**II**
Материал	**материал**
Способ установки*	**накладной, скрытый монтаж, приостановленный, потолочный, под углом**
Поток (сбой)	**389 lm**
Источник света	**LED**
Мощность источника света	**2 W**
Активная мощность	**1.2 W**
Срок службы светодиодов	**100000 h**
Номинальное напряжение переменного тока	**210-250 V**
Цветовая температура	**5700 K**
Минимальная температура	**+ 0 °C**
Максимальная температура	**+40 °C**
Батарея	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	**36 месяцы**
Размеры нетто **H x Ø** [±2 mm]	**74 mm x 171 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



h	a	b	c	d
2,5	3,5	11	3,5	11
3	4	12	4	12
4	4,5	13,5	4,5	13,5
5	5	15	5	15
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	17,5	4,5	17,5
8	4,5	18,5	4,5	18,5
9	4,5	19	4,5	19
10	4	19,5	4	19,5

Emin ≥ 0,5 lx