

# ITECH S1 60 NM DATA2 W TM-IT.S1DDN660W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 0925



Номер:  
4570/2022  
Годен до:  
10.04.2027



Номер: 88-  
137960




Номер:  
B\_BK\_60112\_0422\_2024  
Годен до:  
24.01.2030



Номер: 0925



Номер: 0925




Номер: DIT\_001



Номер: V2.12







Производитель	<b>TM Technologie</b>
Применение	<b>освещение открытого пространства</b>
Семья	<b>ITECH</b>
Цвет/Цвет согласно RAL	<b>белый , RAL9003</b>
Тип теста	<b>DATA2</b>
Режим работы	<b>NM</b>
Номинальное рабочее время	<b>1 h</b>
Степень герметичности	<b>IP65</b>
Степень защиты от ударов	<b>IK06</b>
Класс изоляции	<b>II</b>
Материал	<b>материал</b>
Способ установки*	<b>накладной, скрытый монтаж, приостановленный, потолочный, под углом</b>
Поток (сбой)	<b>377 lm</b>
Источник света	<b>LED</b>
Мощность источника света	<b>2 W</b>
Активная мощность	<b>1.2 W</b>
Номинальное напряжение переменного тока	<b>210-250 V</b>
Срок службы светодиодов	<b>50000 h</b>
Цветовая температура	<b>5700 K</b>
Минимальная температура	<b>+ 0 °C</b>
Максимальная температура	<b>+40 °C</b>
Батарея	<b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	<b>60 месяцы</b>
Размеры нетто <b>H x Ø</b> [±2 mm]	<b>74 mm x 171 mm</b>



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



				
2,5	6	14	6	14
3	7	16	7	16
4	8	18	8	18
5	4	18	4	18
6	3	17	3	17
7	4	16	4	16
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$