TM TECHNOLOGIE

ITECH S1 302 M DALI-2 W
TM-IT.S1DLM360W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 0926

Номер: 4570/2022
Годен до: 10.04.2027

Номер: B_BK_60112_0422_2024
Годен до: 24.01.2030


Номер: 0926

Номер: 7491


Номер: 0926

Номер: DIT.V1.01


Номер: V3.0



Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Категория	**аварийные светильники**
Применение	**освещение открытого пространства**
Семья	**ITECH**
Цвет	**белый**
Цвет согласно RAL	**RAL9003**
Тип теста	**DALI2**
Режим работы	**M**
Номинальное рабочее время	**3 h**
Степень герметичности	**IP65**
Степень защиты от ударов	**IK06**
Класс изоляции	**II**
Материал	**материал**
Структура цвета	**гладкая , глянец**
Способ установки*	**накладной, скрытый монтаж, приостановленный, потолочный, под углом**
Поток (сбой)	**245 lm**
Номинальное напряжение переменного тока	**210-250 V**
Номинальное напряжение постоянного тока	**- V**
Источник света	**LED**
Мощность источника света	**2 W**
Активная мощность	**6.4 W**
Срок службы светодиодов	**100000 h**
Цветовая температура	**5700 K**
Минимальная температура	**+ 0 °C**
Максимальная температура	**+40 °C**
Батарея	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Тип DALI	**A**
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	**60 месяцы**
Размеры нетто **H x Ø** [±2 mm]	**74 mm x 171 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



h	a	b	c	d
2,5	6	13,5	6	13,5
3	7,5	15	7,5	15
4	4,5	15,5	4,5	15,5
5	3	15	3	15
6	3	15	3	15
7	3	15	3	15
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-