

# ITECH S1 302 M DALI-2 W TM-IT.S1DLM360W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 0925



Номер:  
4570/2022  
Годен до:  
10.04.2027



Номер:  
В\_ВК\_60112\_0422\_2024  
Годен до:  
24.01.2030



Номер: 0925



Номер: 7491



Номер: 0925



Номер: DIT\_001



Номер: V2.12



Сертификат ДиИА

<https://www.dali-alliance.org/products/7491/itech>

Производитель

**TM Technologie**

Категория

**аварийные светильники**

Применение

**освещение открытого пространства**

Семья

**ITECH**

Цвет/Цвет согласно RAL

**белый , RAL9003**

Тип теста

**DALI2**

Режим работы

**M**

Номинальное рабочее время

**3 h**

Степень герметичности

**IP65**

Степень защиты от ударов

**IK06**

Класс изоляции

**II**

Материал

**материал**

Структура цвета

**гладкая , глянец**

Способ установки\*

**накладной, скрытый монтаж, приостановленный, потолочный, под углом**

Поток (сбой)

**245 lm**

Номинальное напряжение переменного тока

**210-250 V**

Номинальное напряжение постоянного тока

**- V**

Источник света

**LED**

Мощность источника света

**2 W**

Срок службы светодиодов

**50000 h**

Цветовая температура

**5700 K**

Минимальная температура

**+ 0 °C**

Максимальная температура

**+40 °C**

Батарея

**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**

Тип DALI


**A**

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)

**60 месяцы**

Размеры нетто **H x Ø [±2 mm]**

**74 mm x 171 mm**



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	6	13,5	6	13,5
3	7,5	15	7,5	15
4	4,5	15,5	4,5	15,5
5	3	15	3	15
6	3	15	3	15
7	3	15	3	15
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-