

ONTEC C C1 302 M DALI W TM-OC.C1DAM300W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 0126



Номер: 6232/2026
Годен до: 11.09.2031



Номер: B_BK_60112_0424_2024
Годен до: 24.01.2030



Номер: 0126



Номер: 3327



Номер: 0126




Номер: V1




Номер: V3.0






Производитель	TM TECHNOLOGIE
Категория	аварийные светильники
Применение	аварийное освещение
Семья	ONTEC C
Цвет/Цвет согласно RAL	белый , RAL9003
Тип теста	DALI
Режим работы	M
Номинальное рабочее время	3 h
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK03
Класс изоляции	II
Материал	материал
Структура цвета	матовое , сатин, гладкая
Способ установки*	скрытый монтаж, потолочный
Поток (сбой)	260 lm
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Источник света	LED
Мощность источника света	3 W
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	+10 °C
Максимальная температура	+35 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Тип DALI	A
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто H x Ø [±2 mm]	14 mm x 90 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



				
2,5	9	20	-	-
3	10	23	-	-
4	11	27,5	-	-
5	9,5	30	-	-
6	6	30	-	-
7	3,5	25	-	-
8	3,5	20	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Emin ≥ 1 lx