ONTEC C C1 302 M DATA2 W
TM-OC.C1DDM300W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 0125

Номер: 4397/2021
Годен до: 11.09.2026

Номер: 88-128463
Годен до: 25.05.2026

Номер: B_BK_60112_0424_2024
Годен до: 24.01.2030

Номер: 0125

Номер: 2291559.02-UAE
Годен до: 05.11.2026

Номер: 0125

Номер: V1

Номер: V1.14

Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Применение	**аварийное освещение**
Семья	**ONTEC C**
Цвет/Цвет согласно RAL	**белый , RAL9003**
Тип теста	**DATA2**
Режим работы	**M**
Номинальное рабочее время	**3 h**
Степень герметичности	**IP20**
Степень защиты от ударов	**IK03**
Класс изоляции	**II**
Материал	**материал**
Способ установки*	**скрытый монтаж, потолочный**
Поток (сбой)	**260 lm**
Источник света	**LED**
Мощность источника света	**3 W**
Активная мощность	**7 W**
Номинальное напряжение переменного тока	**210-250 V**
Срок службы светодиодов	**50000 h**
Цветовая температура	**5700 K**
Минимальная температура	**+10 °C**
Максимальная температура	**+35 °C**
Батарея	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	**60 месяцы**
Размеры нетто **H x Ø** [±2 mm]	**14 mm x 90 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



h	a	b	c	d
2,5	9	20	-	-
3	10	23	-	-
4	11	27,5	-	-
5	9,5	30	-	-
6	6	30	-	-
7	3,5	25	-	-
8	3,5	20	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Emin ≥ 1 lx