

ONTEC C C1H 303 M AT W TM-OC.CHATM300W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 0125



Номер:
4397/2021
Годен до:
11.09.2026



Номер: 88-
128463



Номер:
B_BK_60112_0424_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 0125



Номер:
2291559.02-UAE
Годен до:
05.11.2026



Номер: 0125




Номер: DIT_001



Номер: V1.14



Производитель	TM Technologie
Применение	аварийное освещение
Семья	ONTEC C
Цвет/Цвет согласно RAL	белый , RAL9003
Тип теста	авто-тест
Режим работы	M
Номинальное рабочее время	3 h
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK03
Класс изоляции	II
Материал	материал
Способ установки*	скрытый монтаж, потолочный
Поток (сбой)	353 lm
Источник света	LED
Мощность источника света	3 W
Активная мощность	8.6 W
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Номинальное напряжение постоянного тока	- V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	+10 °C
Максимальная температура	+35 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	36 месяцы
Размеры нетто H x Ø [±2 mm]	14 mm x 90 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	9,5	21	-	-
3	10,5	24	-	-
4	12,5	29,5	-	-
5	13,5	34	-	-
6	11,5	36	-	-
7	6,5	34	-	-
8	4,5	30	-	-
9	4	25	-	-
10	4	20	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$