ONTEC C C1H 303 M DALI-2 B
TM-OC.CHDLM300B

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 0126

Номер: 6232/2026
Годен до: 11.09.2031

Номер: B_BK_60112_0424_2024
Годен до: 24.01.2030

Номер: 0126

Номер: 7490


Номер: 0126

Номер: DIT.V1.01


Номер: V3.0



Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Применение	**аварийное освещение**
Семья	**ONTEC C**
Цвет	**черный**
Цвет согласно RAL	**RAL9005**
Тип теста	**DALI2**
Режим работы	**M**
Номинальное рабочее время	**3 h**
Степень герметичности	**IP20**
Степень защиты от ударов	**IK03**
Класс изоляции	**II**
Материал	**материал**
Способ установки*	**скрытый монтаж**
Поток (сбой)	**353 lm**
Источник света	**LED**
Мощность источника света	**3 W**
Активная мощность	**8.6 W**
Срок службы светодиодов	**50000 h**
Номинальное напряжение переменного тока	**210-250 V**
Номинальное напряжение постоянного тока	**- V**
Цветовая температура	**5700 K**
Минимальная температура	**+10 °C**
Максимальная температура	**+35 °C**
Батарея	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah**
Тип DALI	**A**
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	**60 месяцы**
Размеры нетто **H x Ø** [±2 mm]	**14 mm x 90 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



h	a	b	c	d
2,5	9,5	21	-	-
3	10,5	24	-	-
4	12,5	29,5	-	-
5	13,5	34	-	-
6	11,5	36	-	-
7	6,5	34	-	-
8	4,5	30	-	-
9	4	25	-	-
10	4	20	-	-

Emin ≥ 1 lx