

# ONTEC C C1H 303 M DALI-2 B TM-OC.CHDLM300B

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 0125



Номер:  
4397/2021  
Годен до:  
11.09.2026



Номер:  
B\_BK\_60112\_0424\_2024  
Годен до:  
24.01.2030



Номер: 0125



Номер: 7490



Номер: 0125




Номер: DIT\_001



Номер: V1.14



Производитель	<b>TM Technologie</b>
Применение	<b>аварийное освещение</b>
Семья	<b>ONTEC C</b>
Цвет/Цвет согласно RAL	<b>черный , RAL9005</b>
Тип теста	<b>DALI2</b>
Режим работы	<b>M</b>
Номинальное рабочее время	<b>3 h</b>
Степень герметичности	<b>IP20</b>
Степень защиты от ударов	<b>IK03</b>
Класс изоляции	<b>II</b>
Материал	<b>материал</b>
Способ установки*	<b>скрытый монтаж, потолочный</b>
Поток (сбой)	<b>353 lm</b>
Источник света	<b>LED</b>
Мощность источника света	<b>3 W</b>
Активная мощность	<b>8.6 W</b>
Номинальное напряжение переменного тока	<b>210-250 V</b>
Номинальное напряжение постоянного тока	<b>- V</b>
Срок службы светодиодов	<b>50000 h</b>
Цветовая температура	<b>5700 K</b>
Минимальная температура	<b>+10 °C</b>
Максимальная температура	<b>+35 °C</b>
Батарея	<b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah</b>
Тип DALI	<b>A</b>
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	<b>60 месяцы</b>
Размеры нетто <b>H x Ø</b> [±2 mm]	<b>14 mm x 90 mm</b>



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	9,5	21	-	-
3	10,5	24	-	-
4	12,5	29,5	-	-
5	13,5	34	-	-
6	11,5	36	-	-
7	6,5	34	-	-
8	4,5	30	-	-
9	4	25	-	-
10	4	20	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$