

ONTEC PPN 31P M DATA2 RADIO W TM-PN.31P.DR03W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1525



Номер: 88-116197



Номер: 1525



Номер: 1525




Номер: DIT_001



Номер: V1.4



Производитель	TM Technologie
Категория	аварийные светильники
Применение	определение направления эвакуации
Семья	ONTEC PP
Цвет/Цвет согласно RAL	белый , RAL9003
Структура цвета	гладкая , глянец
Тип теста	DATA2 RADIO
Режим работы	M
Номинальное рабочее время	3 h
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK06
Класс изоляции	II
Материал	материал
Способ установки*	потолочный, скрытый монтаж
Адаптация к использованию пиктограммы	да
Есть ли пиктограмма в комплекте	да
Размеры пиктограммы	311x158 mm
Размеры знака эвакуации	311x158 mm
Тип пиктограммы	пленка
Графический номер	K3
Люмен	>200 cd/m²
Видимость	32 m
Цветовая температура	5700
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Источник света	LED
Мощность источника света	2.5 W
Срок службы светодиодов	50000 h
Минимальная температура	+10 °C
Максимальная температура	+40 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	403 mm x 108 mm x 211 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.