

# ONTEC PN 302 M DALI W TM-PN.M2.DA03W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1525



Номер: 88-116197




Номер: 1525



Номер: 3673



Номер: 1525



Номер: DIT\_001



Номер: V1.4



Сертификат ДиИА

<https://www.dali-alliance.org/products/3673/led-ew>

Производитель

**TM Technologie**

Категория

**аварийные светильники**

Применение

**освещение открытого пространства**

Семья

**ONTEC P**

Цвет/Цвет согласно RAL

**белый , RAL9003**

Тип теста

**DALI**

Режим работы

**M**

Номинальное рабочее время

**3 h**

Степень герметичности

**IP20**

Степень защиты от ударов

**IK08**

Класс изоляции

**II**

Материал

**материал**

Структура цвета

**гладкая , глянец**

Способ установки\*

**скрытый монтаж, потолочный**

Поток (сбой)

**241 lm**

Номинальное напряжение переменного тока

**210-250 V**

Источник света

**LED**

Мощность источника света

**2.5 W**

Срок службы светодиодов

**50000 h**

Цветовая температура

**5700**

Минимальная температура

**+10 °C**

Максимальная температура

**+40 °C**

Батарея

**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**

Тип DALI

**A**

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)

**60 месяцы**

