

INDUST RM 331 CB H

TM-RM.00CB0331H

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 3025



Номер:
5047/2023
Годен до:
26.07.2028



Номер: 3025




Номер: 3025



Номер: V1.0



Производитель	TM Technologie
Категория	аварийные светильники
Применение	определение направления эвакуации
Семья	INDUST RM
Структура цвета	сырая
Тип теста	CB - центральная батарея
Режим работы	CB
Степень герметичности	IP66, IP69
Степень защиты от ударов	IK08
Класс изоляции	I
Материал	нержавеющая сталь
Способ установки*	накладной, настенный
Адаптация к использованию пиктограммы	да
Размеры пиктограммы	353, 2x209, 2, 353, 2x359, 2 mm
Тип пиктограммы	плексиглас ПММА
Люмен	>200 cd/m²
Видимость	30 m
Цветовая температура	5700 K
Номинальное напряжение переменного тока	220-240 V
Номинальное напряжение постоянного тока	186-254 V
Источник света	LED
Мощность источника света	1.5 W
Срок службы светодиодов	50000 h
Минимальная температура	-25 °C
Максимальная температура	+45 °C
Батарея	-
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	243 mm x 398 mm x 953 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.