TM TECHNOLOGIE

INDUST R 1DF CBM H
TM-RP.DFCBM100H

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 2626


Номер: 4956/2023
Годен до: 10.05.2028

Номер: 2626


Номер: 2626

Номер: DIT.V2.03

Номер: V1.0



Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Категория	**аварийные светильники**
Применение	**определение направления эвакуации, туннельное освещение**
Семья	**INDUST R**
Цвет	**сырой**
Структура цвета	**сырая**
Тип теста	**CBM - центральная адресуемая батарея**
Режим работы	**CB**
Степень герметичности	**IP66, IP69**
Степень защиты от ударов	**IK08**
Класс изоляции	**I**
Материал	**нержавеющая сталь**
Способ установки*	**накладной, настенный**
Адаптация к использованию пиктограммы	**да**
Размеры пиктограммы	**315, 6X174, 6 mm**
Размеры знака эвакуации	**300x150 mm**
Тип пиктограммы	**пленка**
Люмен	**>200 cd/m²**
Видимость	**30 m**
Цветовая температура	**5700 K**
Номинальное напряжение переменного тока	**220-240 V**
Номинальное напряжение постоянного тока	**186-254 V**
Источник света	**LED**
Мощность источника света	**0.8 W**
Активная мощность	**7.8 W**
Срок службы светодиодов	**50000 h**
Минимальная температура	**-25 °C**
Максимальная температура	**+45 °C**
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	**60 месяцы**
Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]	**384 mm x 121 mm x 246 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.