

ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DALI B TM-S2.MXDAX060B

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1625



Номер: 6074/2026
Годен до: 15.04.2031



Номер: 88-129369



Номер: B_BK_60112_0426_2024
Годен до: 24.01.2030



Номер: 1625



Номер: 2291559.02.UAE
Годен до: 05.11.2026



Номер: 4882



Номер: 1625



Номер: V2



Номер: V3.0



Производитель

TM TECHNOLOGIE

Категория

аварийные светильники

Применение

освещение открытого пространства, определение направления эвакуации

Семья

ONTEC S20

Цвет/Цвет согласно RAL

черный , RAL9005

Структура цвета

гладкая , глянец

Тип теста

DALI

Режим работы

M/NM

Номинальное рабочее время

1/3 h

Степень герметичности

IP65

Степень защиты от ударов

IK08

Класс изоляции

II

Материал

материал

Способ установки*

накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом

Адаптация к использованию пиктограммы

да

Есть ли пиктограмма в комплекте

да

Размеры пиктограммы

100x100 mm

Тип пиктограммы

пленка

Графический номер

K5

Люмен

>2 cd/m²

Видимость

20 m

Цветовая температура

5700 K

Номинальное напряжение переменного тока

210-250 V

Номинальное напряжение постоянного тока

- V

Источник света

LED

Мощность источника света

3 W

Срок службы светодиодов

50000(1h);100000(3h) h

Минимальная температура

+ 0 °C

Максимальная температура

+40 °C

Батарея

LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah

Тип DALI

A

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)


60 месяцы

Размеры нетто **L x W x H [±2 mm]**

227 mm x 40 mm x 120 mm

* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.





*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
Emin ≥ 0,5 lx				