

ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DALI W TM-S2.MXDAX060W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1625



Номер: 6074/2026
Годен до: 15.04.2031



Номер: 88-129369



Номер: B_BK_60112_0426_2024
Годен до: 24.01.2030



Номер: 1625



Номер: 2291559.02.UAE
Годен до: 05.11.2026



Номер: 4882



Номер: 1625



Номер: V2




Номер: V3.0



Производитель	TM TECHNOLOGIE
Категория	аварийные светильники
Применение	освещение открытого пространства, определение направления эвакуации
Семья	ONTEC S20
Цвет/Цвет согласно RAL	белый , RAL9003
Структура цвета	гладкая , глянец
Тип теста	DALI
Режим работы	M/NM
Номинальное рабочее время	1/3 h
Степень герметичности	IP65
Степень защиты от ударов	IK08
Класс изоляции	II
Материал	материал
Способ установки*	накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом
Адаптация к использованию пиктограммы	да
Есть ли пиктограмма в комплекте	да
Размеры пиктограммы	100x100 mm
Тип пиктограммы	пленка
Графический номер	K5
Люмен	>2 cd/m ²
Видимость	20 m
Цветовая температура	5700 K
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Источник света	LED
Мощность источника света	3 W
Срок службы светодиодов	50000(1h);100000(3h) h
Минимальная температура	+ 0 °C
Максимальная температура	+40 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Тип DALI	A
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	227 mm x 40 mm x 120 mm

* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.





*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
Emin ≥ 0,5 lx				