

# ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DATA2 B IP65 TM-S2.MXDDX060B

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1625



Номер: 6074/2026  
Годен до: 15.04.2031



Номер: 88-129369



Номер: B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Годен до: 24.01.2030



Номер: 1625



Номер: 2291559.02.UAE  
Годен до: 05.11.2026



Номер: 1625



Номер: V2



Номер: V3.0



Производитель

**TM TECHNOLOGIE**

Применение

**освещение открытого пространства, определение направления эвакуации**

Семья

**ONTEC S20**

Цвет/Цвет согласно RAL

**черный , RAL9005**

Тип теста

**DATA2**

Режим работы

**M/NM**

Номинальное рабочее время

**1/3 h**

Степень герметичности

**IP65**

Степень защиты от ударов

**IK08**

Класс изоляции

**II**

Материал

**материал**

Способ установки\*

**накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом**

Люмен

**>2 cd/m<sup>2</sup>**

Поток (сбой)

**371(1h);154(3h) lm**

Источник света

**LED**

Мощность источника света

**3 W**

Активная мощность

**3.8 W**

Номинальное напряжение переменного тока

**210-250 V**

Срок службы светодиодов

**50000(1h);100000(3h) h**

Цветовая температура

**5700 K**

Минимальная температура

**+ 0 °C**

Максимальная температура

**+40 °C**

Батарея

**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**


Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)

**60 месяцы**

Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]

**227 mm x 40 mm x 120 mm**





| *60           |     |      |     |      |
|---------------|-----|------|-----|------|
| 2,5           | 3,5 | 8    | 3,5 | 8    |
| 3             | 3,5 | 9,5  | 3,5 | 9,5  |
| 4             | 4,5 | 11,5 | 4,5 | 11,5 |
| 5             | 5   | 13   | 5   | 13   |
| 6             | 5   | 15   | 5   | 15   |
| 7             | 5   | 16,5 | 5   | 16,5 |
| 8             | 5,5 | 18   | 5,5 | 18   |
| 9             | 5,5 | 19   | 5,5 | 19   |
| 10            | 5,5 | 20   | 5,5 | 20   |
| *180          |     |      |     |      |
| 2,5           | 3   | 7    | 3   | 7    |
| 3             | 3,5 | 8    | 3,5 | 8    |
| 4             | 4   | 9,5  | 4   | 9,5  |
| 5             | 4   | 11   | 4   | 11   |
| 6             | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 |
| 7             | 3,5 | 13,5 | 3,5 | 13,5 |
| 8             | 3,5 | 14   | 3,5 | 14   |
| 9             | 3   | 14,5 | 3   | 14,5 |
| 10            | 2   | 15   | 2   | 15   |
| Emin ≥ 0,5 lx |     |      |     |      |