

# ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DALI-2 B IP65 TM-S2.MXDLX060B

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1625



Номер:  
6074/2026  
Годен до:  
15.04.2031



Номер:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Годен до:  
24.01.2030



Номер: 1625



Номер: 7089



Номер: 1625





Номер: V3.0



|                                                      |                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Производитель                                        | TM TECHNOLOGIE                                                                |
| Категория                                            | аварийные светильники                                                         |
| Применение                                           | освещение открытого пространства, определение направления эвакуации           |
| Семья                                                | ONTEC S20                                                                     |
| Цвет/Цвет согласно RAL                               | черный , RAL9005                                                              |
| Структура цвета                                      | гладкая , глянec                                                              |
| Тип теста                                            | DALI2                                                                         |
| Режим работы                                         | M/NM                                                                          |
| Номинальное рабочее время                            | 1/3 h                                                                         |
| Степень герметичности                                | IP65                                                                          |
| Степень защиты от ударов                             | IK08                                                                          |
| Класс изоляции                                       | II                                                                            |
| Материал                                             | материал                                                                      |
| Способ установки*                                    | накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом |
| Адаптация к использованию пиктограммы                | да                                                                            |
| Есть ли пиктограмма в комплекте                      | да                                                                            |
| Размеры пиктограммы                                  | 100x100 mm                                                                    |
| Тип пиктограммы                                      | пленка                                                                        |
| Графический номер                                    | K5                                                                            |
| Люмен                                                | >2 cd/m <sup>2</sup>                                                          |
| Видимость                                            | 20 m                                                                          |
| Цветовая температура                                 | 5700 K                                                                        |
| Номинальное напряжение переменного тока              | 210-250 V                                                                     |
| Номинальное напряжение постоянного тока              | - V                                                                           |
| Источник света                                       | LED                                                                           |
| Мощность источника света                             | 3 W                                                                           |
| Срок службы светодиодов                              | 50000(1h);100000(3h) h                                                        |
| Минимальная температура                              | + 0 °C                                                                        |
| Максимальная температура                             | +40 °C                                                                        |
| Батарея                                              | LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah                                                 |
| Тип DALI                                             | A                                                                             |
| Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) | 60 месяцы                                                                     |
| Размеры нетто L x W x H [±2 mm]                      | 227 mm x 40 mm x 120 mm                                                       |



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



| *60           |     |      |     |      |
|---------------|-----|------|-----|------|
| 2,5           | 3,5 | 8    | 3,5 | 8    |
| 3             | 3,5 | 9,5  | 3,5 | 9,5  |
| 4             | 4,5 | 11,5 | 4,5 | 11,5 |
| 5             | 5   | 13   | 5   | 13   |
| 6             | 5   | 15   | 5   | 15   |
| 7             | 5   | 16,5 | 5   | 16,5 |
| 8             | 5,5 | 18   | 5,5 | 18   |
| 9             | 5,5 | 19   | 5,5 | 19   |
| 10            | 5,5 | 20   | 5,5 | 20   |
| *180          |     |      |     |      |
| 2,5           | 3   | 7    | 3   | 7    |
| 3             | 3,5 | 8    | 3,5 | 8    |
| 4             | 4   | 9,5  | 4   | 9,5  |
| 5             | 4   | 11   | 4   | 11   |
| 6             | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 |
| 7             | 3,5 | 13,5 | 3,5 | 13,5 |
| 8             | 3,5 | 14   | 3,5 | 14   |
| 9             | 3   | 14,5 | 3   | 14,5 |
| 10            | 2   | 15   | 2   | 15   |
| Emin ≥ 0,5 lx |     |      |     |      |