

INDUST B2 CB DALI-2 H

TM-B2.00CD0090H

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 3625



Nr: 5386/2024
Ważny do:
15.05.2029



Nr: 3625




Nr: 2016




Nr: 3625



Nr: V1.0



Producent	TM TECHNOLOGIE
Kategoria	oprawy awaryjne
Zastosowanie	oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji, oświetlenie tunelowe
Rodzina	INDUST B2
Rodzaj testu	CD - CB DALI2
Tryb pracy	CB
Stopień szczelności IP	IP66, IP69
Stopień odporności na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności	I
Materiał obudowy	stal nierdzewna
Struktura koloru	surowa
Sposób montażu*	natynkowy, ścienny
Przystosowanie do zastosowania piktogramu	tak
Luminancja	>200 cd/m²
Strumień (awaria)	1000 lm
Napięcie AC	220-240 V
Napięcie DC	186-254 V
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	1.5 W
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	-25 °C
Temperatura maksymalna	+45 °C
Akumulator	-
Typ DALI	A
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	60 miesięcy
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	481 mm x 75 mm x 692 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.