

INDUST B 3D CB+ H TM-B3.D0CB+090H

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 3725



Nr: 5436/2024

Ważny do:
09.07.2029



Nr: 3725




Nr: 3725



Nr: V1.0



| | |
|---|--|
| Producent | TM Technologie |
| Zastosowanie | oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji, oświetlenie tunelowe |
| Rodzina | INDUST B3 |
| Rodzaj testu | CB+ - centralna bateria |
| Tryb pracy | CB |
| Stopień szczelności IP | IP66, IP69 |
| Stopień odporności na uderzenie IK | IK08 |
| Klasa ochronności | I |
| Materiał obudowy | stal nierdzewna |
| Sposób montażu* | natynkowy, ścienny |
| Luminancja | >200 cd/m² |
| Źródło światła | LED |
| Moc źródła światła | 1.6 W |
| Moc czynna | 4.3 W |
| Napięcie AC | 220-240 V |
| Napięcie DC | 186-254 V |
| Żywotność źródła LED | 50000 h |
| Temperatura barwowa | 5700 K |
| Temperatura minimalna | -25 °C |
| Temperatura maksymalna | +45 °C |
| Akumulator | - |
| Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) | 60 miesięcy |
| Wymiary netto L x W x H [±2 mm] | 560 mm x 105 mm x 435 mm |



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.